

## КОМБИНИРОВАННЫЙ ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

TSO15251



- Пылезащищённый выключатель и подшипники
- Круг для черновой шлифовки и возможность мокрой заточки
- Противоискровой щиток
- Резервуар для воды
- Отверстия для установки основания

- МОЩНОСТЬ 250 Вт
- ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА 2950 ход. / мин.
- ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ЗАТОЧНОГО КРУГА 134 ход. / мин.
- РАБОЧИЙ ДИАМЕТР ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА 150 мм
- РАБОЧИЙ ДИАМЕТР ЗАТОЧНОГО КРУГА 200 мм
- ДИАМЕТР КРЕПЯЩЕГО ОТВЕРСТИЯ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА 12.7 мм
- ДИАМЕТР КРЕПЯЩЕГО ОТВЕРСТИЯ ЗАТОЧНОГО КРУГА 20 мм
- ТОЛЩИНА ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА 20 мм
- ТОЛЩИНА ЗАТОЧНОГО КРУГА 40 мм

