



CECHY PRODUKTU

Stabilny prąd wyjściowy - czysta sinusoida prądu zmiennego pozwala na bezpieczne korzystanie przy podłączeniu wymagających urządzeń elektronicznych. Lekka zwarta konstrukcja.

CE

Kod	TOG2002
	Silnik
model silnika	LY148F
typ silnika	Inwertor
rodzaj silnika	Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, silnik benzynowy, OHV
rozruch silnika	Ręczne uruchamianie
pojemność skokowa	79,8 cm ³
czas pracy ciągłej	~4 /h
moc nominalna/prędkość obrotowa	2.72 KM/ 5000/min
pojemność zbiornika paliwa	3,6 l
pojemność oleju	0,35 l
zalecany typ świecy zapłonowej	BPR6HS
	Prądnicą
moc znamieniowa (COP)	1,8 kW
moc maksymalna	2,0 kW (S2, 5min)
napięcie znamionowe (AC)	230 V
częstotliwość znamionowa	50 Hz
prąd znamionowy (AC)	7,8 A
napięcie znamionowe (DC)/USB	12 V/5 V
prąd znamionowy (DC)/USB	5 A/2,1 A
stopień ochrony	IP23M